

# WIERTARKA UDAROWA HP1640/1640K



## CECHY PRODUKTU HP1640/1640K

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Moc znamionowa:                  | 680 W            |
| Prędkość obr. na biegu jałowym:  | 0-2.800 obr./min |
| Częst. uderzeń na biegu jałowym: | 0-44.800 /min    |
| Zakres mocowania:                | 1,5-13 mm        |
| Zdolność wiercenia w betonie do: | Ø 16 mm          |
| Zdolność wiercenia w drewnie do: | Ø 30 mm          |
| Zdolność wiercenia w stali do:   | Ø 13 mm          |
| Wymiary (DxSxW):                 | 303x72x222 mm    |
| Ciężar:                          | 2,0 kg           |

## INFORMACJE DODATKOWE

- o Większa wydajność wiercenia, dłuższy okres użytkowania i mocniejszy silnik 680 W
- o 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- o Obroty w lewo/prawo z elektronicznym układem regulacyjnym i blokadą wyłącznika
- o Dźwignia zmiany trybu pracy
- o Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z gumowanym uchwytem - dodano powłokę gumową z boku obudowy dla pewniejszego chwytu narzędzia
- o Duży wyłącznik z pokrętką regulacji
- o Dłuższa żywotność szczotek węglowych
- o Uchwyt wiertarski na kluczyk
- o HP1640Kw praktycznej walizce



## DOSTARCZONE WYPOSAŻENIE

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Walizka HP 1640K:                    | 824724-2  |
| Uchwyt boczny:                       | 417497-0  |
| Uchwyt wiertarski z wiertłem zęb.:   | 763142-8  |
| Kluczyk do uchwytu wiertarskiego 13: | 763440-0  |
| Ogranicznik głębokości:              | 324219-0* |

\*Dostarczany jako część zamienna