



SBN463

Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 63A 400VAC

Konstrukcja	
Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	440 V
Rodzaj wejścia napięcia 1	AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6000 V
Prąd	
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	63 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	63 A
Prąd znamionowy In	63 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	0,945 kA
Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym	63 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	63 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B	63 A
Zdolność włączania prąd zwarciový Icm przy 415V AC1332 A według IEC 60947-3	
Częstotliwość	
Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
Moc	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9,2 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	2,3 W

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21) 5000

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22) 5000

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) 60000

Wymiary

Głębokość produktu 69 mm

Wysokość produktu 83 mm

Szerokość produktu 70 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający 2,8 Nm

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku 2,5 / 16mm

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku 2,5 / 25mm

Rodzaj przyłącza ze śrubą

Wypożażenie

Liczba styków NO 4

Norma

Norma IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4

Dyrektywa europejska WEEE dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -20...50 °C

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. 2

Temperatura przechowywania/transportu -40...80 °C