

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/krazek-fibrowy-cs561-granulacja-80-180mm-11064-p-34130.html>



KRAŻEK FIBROWY CS561 GRANULACJA 80 180MM 11064

Cena	4,55 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	P8 F180 80
Kod producenta	11064
Kod EAN	4014855012848

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Spoiwo: żywica syntetyczna
Ziarno: elektrokorund
Nasyp: pełny
Forma otworu: otwór okrągły
Typ: CS 561

Średnica krążka mm: 180
Granulacja: 80
Średnica otworu mm : 22
V max m/s.: 80
Dopuszczalne obr./min.: 8 500

Opakowanie zawiera 25 krążków.

Waga brutto: 1.080
Wysokość: 55
Szerokość: 200
Długość: 192

LONGDESC

Krażek fibrowy CS 561 – agresywne szlifowanie stali i metali nieżelaznych
Krażki fibrowe CS 561 do stali i metali nieżelaznych cechują się bardzo dobrą wydajnością.
Spoiwo z żywicy syntetycznej zapewnia produktowi solidność, odporność i trwałość.
Krażki fibrowe CS 561 są uniwersalne i niezwykle wydajne.
Dostępny we wszystkich stosowanych powszechnie w przemyśle średnicach, krążek CS 561 oferuje najszerszy wybór średnic i granulacji w ofercie krążków fibrowych Klingspor.

Bogaty asortyment różnych ziarnistości czyni z CS 561 uniwersalny materiał do szlifowania:

- metal,
- metali nieżelaznych,
- tworzyw sztucznych i

-drewna

Budowa krążków fibrowych CS 561

Jest to krążek fibrowy zbudowany z podłoża wykonanego z materiału kompozytowego, wielowarstwowego grubego papieru i gęsto nasypanego ziarna z elektrokorundu.

Wiązanie ziaren na podłożu odbywa się za pomocą spoiwa na bazie żywicy syntetycznej.

Zastosowanie krążków fibrowych CS 561

Krążki fibrowe CS 561 są stosowane w szlifierkach kątowych.

Asortyment dostępnych ziarnistości sprawia, że krążek fibrowy CS 561 ma wszechstronne zastosowania.

W zakresie średniej i drobnej ziarnistości zapewnia dużą ilość usuwanego materiału podczas szlifowania stali i metali nieżelaznych.

Krążek CS 561 z grubym ziarnem może być używany nawet do drewna i tworzyw sztucznych.

Solidna konstrukcja umożliwia pracę z bardzo wysoką prędkością obrotową.

PACKINFO

ADDINFO

Prezentowane zdjęcie pełni funkcję poglądową.