

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/mlotowiertarka-sds-uhev-2860-2-quick-p-54682.html>

MŁOTOWIERTARKA SDS+ UHEV 2860-2 QUICK



Cena	1 320,71 zł
Numer katalogowy	ME 600713500
Kod producenta	600713500
Kod EAN	4007430306234

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA): 3.4 J
Maksymalna liczba udarów: 4500 /min
Moc znamionowa: 1100 W
O wiercenia w betonie wiertłami udarowymi: 28 mm
O wiertła do muru z koronkami wiertarskimi: 68 mm
Średnica wiercenia w stali: 13 / 6 mm
O wiertła do drewna miękkiego: 35 / 30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 900 / 0 - 2100 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 900 / 2100 /min
Uchwyt narzędziowy: SDS-plus
Średnica szyjki mocowania: 50 mm
Ciężar bez kabla: 3.3 kg
Długość kabla: 4 m

Wibracje

Klasa: L4.3 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej: K1.5 m/s²
Wiercenie udarowe w betonie: 13.5 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²
Dłutowanie: 7.2 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 90 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 99 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

MŁOTOWIERTARKA SDS+ UHEV 2860-2 QUICK METABO

Multimłotek 4-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru na dwóch biegach, podkuwanie
System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybko mocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem

Pokrętło do regulacji prędkości obrotowej i uderowej

Dwubiegowa przekładnia napędu: dwie prędkości wiercenia do efektywnego wiercenia w drewnie i metalu
Silnik Metabo Marathon z zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność

Wysokowydajny mechanizm uderowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
Perfekcyjna ergonomia dzięki umiejscowieniu środka ciężkości w pobliżu dłoni oraz zoptymalizowanemu kształtowi rękojeści
Zabezpieczony przed uszkodzeniami i pyłem przełącznik w dolnej części urządzenia

Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła
gwarantuje bezpieczną pracę
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
Włącznik z blokadą umożliwiającą wygodną pracę w trybie ciągłym

Chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy
Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania

ZAKRES DOSTAWY:

Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym
Gumowany uchwyt pomocniczy
Ogranicznik głębokości wiercenia
metaBOX 145 L

**