

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/rolka-papier-ps30d-gipex-115mm-granulacja-180-174093-p-31014.html>



ROLKA PAPIER PS30D GIPEX 115MM GRANULACJA 180 174093

Cena	1,77 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PA5 180*115
Kod producenta	174093
Kod EAN	4014855049097

Opis produktu

SHORTDESC

Dane techniczne:

Szerokość: 115 mm
Długość: 50 000 mm
Granulacja: 180

Spoiwo: klej-żywica
Ziarno: elektrokorund
Nasyp: półotwarty
Podłoże: papier D

1 rolka (50 MB):

Waga brutto: 2.375 kg
Wysokość: 120 mm
Szerokość: 170 mm
Długość: 170 mm

LONGDESC

PS 30 D - rolka na podłożu papierowym do wydajnej obróbki powierzchni
Rolka PS 30 D jest przeznaczona przede wszystkim do szybkiego usuwania materiału z większych powierzchni.
Produkt jest wykonany na podłożu wytrzymałego papieru, który może być stosowany do szlifowania płaszczyzn ręcznie lub elektronarzędziami.

Ten wysokiej jakości materiał ścierny jest przeznaczony do obróbki:

- drewna,
- farb, lakierów, szpachli
- opcjonalnie metalu

Optymalne wyniki szlifowania dzięki wysokiej wytrzymałości na rozrywanie podłoża i zwiększonej agresywności ziarna
Rolka PS 30 D firmy Klingspor jest to papier ścierny o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozrywanie i agresywnych ziarnach elektrokorundowych. Ostre ziarna zwiększają agresywność materiału ściernego, umożliwiając szybsze usuwanie materiału.

Każde pociągnięcie usuwa z obrabianego elementu znaczną ilość materiału. Dzięki takiemu szybkiemu usuwaniu zwiększa się chropowatość powierzchni. Przed kolejnymi etapami szlifowania za pomocą drobniejszego ziarna zalecane jest wykonanie obróbki zgrubnej. Podłoże z papieru typu D jest niezwykle odporne na rozrywanie, a mimo to zachowuje elastyczność. Rolka z PS 30 D zapewnia użytkownikom doskonały stosunek ceny do jakości.

Solidnie, efektywnie i szybko

Rolka PS 30 D dokładnie i szybko szlifuje drewno i powłoki z lakieru oraz farb. Ostre ziarna wymagają zwracania szczególnej uwagi na kierunek pracy przy obróbce drewna - szlifowanie wzdłuż włókien. Podczas szlifowania prostopadle do włókien drewna istnieje niebezpieczeństwo wyrywania wiórów i powstawania głębokich zadziórów. Przed rozpoczęciem pracy z powłokami lakierów i farb należy sprawdzić za pomocą szpachelki lub innej ostrej krawędzi czy nie występują słabo związane fragmenty powłoki. Usunięcie tych słabo związanych warstw przed rozpoczęciem szlifowania minimalizuje czas i pracochłonność późniejszej pracy. Do szlifowania ręcznego nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria, niemniej jednak w celu uzyskania dokładnego szlif, papier z rolki PS 30 D polecamy zamocować na kostkę ścierną.

Obszary zastosowania:

- drewno
- farby
- lakiery
- szpachle
- metal uniwersalnie

PACKINFO

ADDINFO

Przedstawione zdjęcie pełni funkcję poglądową.