

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/szlifierka-katowa-125mm-1500w-suwak-regulacja-predkosci-p-8128.html>

## SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM 1500W SUWAK, REGULACJA PRĘDKOŚCI



Cena	<b>782,59 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>DW DWE4257-Q</b>
Kod producenta	<b>DWE4257-QS</b>
Kod EAN	<b>5035048645390</b>

### Opis produktu

\*SHORTDESC\*

Dane techniczne:

Typ zasilania: elektryczne  
Średnica tarczy: 125 mm  
Moc: 1500 W  
Regulacja obrotów: tak  
Max prędkość obrotowa: 10500 rpm  
Min. prędkość obrotowa: 2800 rpm  
Silnik bezszczotkowy: nie  
Łagodny rozruch: tak  
Tłumienie drgań: tak  
Beznarzędziowa wymiana tarczy: nie  
Mocowanie osprzętu: M14  
Opakowanie: karton  
Długość 315 mm  
Wysokość 90 mm  
Masa: 2,6 kg

\*LONGDESC\*

Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia precyzyjne sterowanie i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału

Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przeniesione na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy

Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu szlifierki przy jego ponownym pojawieniu się w sieci.

Nawet jeżeli włącznik jest w pozycji pracy; ażeby maszyna zadziałała włącznik musi zostać włączony jeszcze raz

Zabezpieczenie przed przeciążeniem ochroni narzędzie przed przegrzewaniem się wyłączając szlifierkę do czasu ochłodzenia się

System wyrzucania pyłu z dodatkowym wentylatorem usuwa większość zanieczyszczeń z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając jego zatarciom i zniszczeniom izolacji uzwojeń

Boczna rękojeść antywibracyjna zwiększa wygodę

Nowa konstrukcja osłony pozwala na jej mocowanie, ustawianie i demontowanie bez użycia narzędzi, co zwiększa elastyczność eksploatacyjną

Bardzo starannie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika

---

Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika  
Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach  
Silnik chroniony przed pyłem i zatarciem  
Kołnierz przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic  
Ramię szczotkotrzymacza składa się z jednego elementu, co uniemożliwia zawieszanie się szczotek w trudnych warunkach pracy  
Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni pracy

\*PACKINFO\*

Beznarzędziowa osłona  
Wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna  
Wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic

\*ADDINFO\*