

BRAK
ZDJĘCIA



ZESTAW NARZĘDZIOWY 94CZ.

Cena	346,12 zł
Numer katalogowy	YT-1268
Kod EAN	5906083912689

Opis produktu

Dane techniczne:

Numer indeksu YT-1268
Jednostka SZT
Waga brutto (kg) 6.6250
Master Carton MC 4
Pal 72
Rodzaj nasadki AS-DRIVE
Rozmiar nasadki [mm] 10-32 (1/2"), 4-14 (1/4")
Długość [mm] 255
Materiał CrV6140, CrV6150, CrV50BV30
Ilość elementów [szt.] 94
Rozmiar [cal] 1/2

Opis:

Profesjonalny zestaw narzędziowy, który został opracowany pod kątem potrzeb wyspecjalizowanych serwisów samochodowych i mechanicznych.

Klucze nasadowe, jak i napęd nasadek, zostały wykonane z wytrzymałej, narzędziowej stali chromowo-wanadowej CrV 50BV3. Nasadki wyposażone w system AS-Drive, zwiększający maksymalny moment o 25%, przy pełnej ochronie obrzeży nakrętek, nasadki z dwutonowym wykończeniem powierzchni.

Nasadki wykonano metodą kucia matrycowego, a przed procesem hartowania poddano je kalibracji za pomocą precyzyjnych przymiarów i urządzeń kontrolnych.

Zestaw umożliwia pracę wymagającą bardzo dużych obciążeń i precyzji, pozwala wykonywać wiele czynności serwisowych związanych z odkręcaniem i przykręcaniem połączeń gwintowych o różnych rozmiarach nominalnych.

Grzechotki posiadają trójkomponentową rękojeść oraz 72 zęby (skok roboczy 5 stopni).

Zawartość opakowania:

Nasadki 1/2: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm

Nasadki długie 1/2: 14; 15; 17; 19 mm, L= 76 mm

Nasadki 1/4: 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm

Nasadki 1/4długie: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 50 mm

Grzechotka 1/2: 72T, 255 mm

Grzechotka 1/4: 72T, 155 mm

Pokrętło przesuwne 1/4, 152,4 mm

Pokrętko wkrętakowe 1/4, 150 mm
Przedłużki 1/2: 125 mm; 250 mm
Przedłużki 1/4: 50 mm; 100 mm
Przedłużka elastyczna 1/4 150 mm
Nasadki do świec 1/2: 16; 21 mm
Przegub Cardana: 1/2; 1/4

Redukcja: F3/8x M1/2

Adapter do bitów 1/4

Adapter do bitów 5/16

z nasadką 1/2

Bity 5/16: TORX: T40; T45; T50; T55

Krzyżowe PHILIPS: Ph3; Ph4

Krzyżowe POZIDRIV: Pz3; Pz4

Płaskie: 8; 10; 12 mm

Sześciokątne: 8; 10; 12; 14 mm

Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4: T8; T10; T15; T20; T25; T30

Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4: Ph1; Ph2

Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4: Pz1; Pz2

Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4: 4; 5.5; 7 mm

Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4: 3; 4; 5; 6 mm

Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm